

Wtryskiwacz Olejowy o Napędzie Pneumatycznym

HD-tech Hydraulic-Unit - DXHF-602 – 3 600 Bar

INFORMACJE TECHNICZNE:

Agregat Hydrauliczny **HD-tech Hydraulic-Unit - DXHF-602 – 3 600 Bar** zasadniczo składa się z:

- 1 szt. Pompa Wysokociśnieniowa HASKEL typ DXHF-602
- 1 szt. Zespół przygotowania powietrza: filtr powietrza 5µ, Zawór odcinający oraz Manometr ciśnienia 0-10 bar Ø 63 do kontroli powietrza napędzającego
- 1 szt. Zawór bezpieczeństwa powietrza z nastawą 6 Bar
- 1 szt. Zawór dławiący do precyzyjnej regulacji szybkości pracy pompy
- 1 szt. Manometr Ciśnienia Hydraulicznego 4 000 Bar Ø 4"
- 1 szt. Zawór odpuszczający
- 1 szt. Adapter SKF ¼" BSP M
- 1 szt. 5 m Przewód wysokociśnieniowy ¼" 60 000 PSI
- 1 szt. 5 m przewód PVC do doprowadzenia sprężonego powietrza
- 1 szt. Rama malowana proszkowo RAL 5010

Jednostka jest kompletna, przetestowana i gotowa do użycia. Zabudowa na przenośnej ramie do transportu.

Wymiary **L700xH380xT197 mm**

Wszystkie elementy sterujące, przyłącza i manometry są łatwe do odczytania i użycia.

Po lewej stronie:

Przyłącze na sprężone powietrze ½" BSP

Po prawej stronie:

Przyłącze ssanie: ½" BSP

Wyjście wysokociśnieniowe: ¼" HP

Specyfikacja techniczna (podsumowanie):

Ciśnienie napędu: 6 bar powietrze

Ciśnienie Hydrauliczne robocze: 3 600 bar

Waga: około 29 kg

